



VGuard - VG-64C8R-NVR

64 Kanal 4MP H.265+ 8 Disk Network Kayıt Cihazı

Teknik Özellikler	
Kanal Sayısı	64 Kanal
İşletim Sistemi	Gömülü Linux OS
HDMI Çözünürlüğü	4K (3840×2160/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1440×900/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz)
HDMI Çıkış	2 Adet
VGA Çözünürlüğü	1920×1080/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1440×900/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
Ses Desteği	G.711A / 2 Kanal Giriş / 1 Kanal Çıkış (RCA)
Sıkıştırma Formatı	H.265+/H.264+
Video Çözünürlükleri	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Video Bit Rate	64Kbps~10Mbps
Video Akışı	Dual Stream / Triple Stream
Kayıt Modları	Manuel, Programlı, Hareket, Alarm
Kayıt İzleme Kapasitesi	16 Kanal 2MP (aynı anda)
Kayıt Arama modları	Tarih/Saat, Alarm, Hareket, Akıllı Analizler
Kayıt Oynatma Modları	Anlık/Normal/Zaman Bölme/İletim/Çıkış/Resim Oynatma/Log Oynatma
Kayıt Oynatma	Hızlı / Yavaş / İleri / Geri / Frame (ileri-geri) Oynatma
Yedekleme Türü	USB/Network/Cloud
Gelen Bant Genişliği	320Mbps
Giden Bant Genişliği	256Mbps
Ethernet	2 adet 10/100/1000 Mbps
Network Fonksiyonları	HTTP, HTTPS, IGMP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, Multicast, Unicast, Onvif 2.4 Profile S
Maks. Kullanıcı Erişimi	10
Kullanıcı Yönetimi	Grup / Kullanıcı Tanımlama, Kullanıcı Yetki Yönetimi
Akıllı Telefon Desteği	Android, iPhone, iPad, Android Tablet
Disk Desteği	8 x HDD (Her bir disk maks. 6TB kapasite destekler)
USB Port	2 x USB2.0 (ön panel), 1 x USB3.0 (arka panel)
Log Kapasitesi	4000 adet (Cihaz Hafızası)
Dil Desteği	Türkçe / İngilizce / Çince
Alarm Desteği	16 kanal giriş / 4 kanal çıkış
Güç Girişi	AC220V
Güç Tüketimi	<30W (HDD hariç)
Çalışma Ortamı	-10°C~+55°C / 10%~90%RH
Ölçüler / Ağırlık	440×452×90mm / 7,8kg