

# VTH1550CH

## IP Kapalı Monitör

### Genel Özellikler



- 7 "TFT Kapasitif dokunmatik ekran
- IPC gözetimi
- Alarm entegrasyonu
- Opsiyonel micro SD kartı, maksimum 32GB
- Kayıt ve Anlık Görüntü (SD kartı gereklidir )



### Teknik Özellikler

| Model               | Dahua VTH1550CH Teknik Özellikleri |
|---------------------|------------------------------------|
| <b>Sistem</b>       |                                    |
| Ana İşlemci         | Gömülü Mikro İşlemci               |
| İşletim Sistemi     | Gömülü LINUX OS                    |
| <b>Video</b>        |                                    |
| Sıkıştırma          | H.264                              |
| <b>Ses</b>          |                                    |
| Ses Sıkıştırma      | G.711                              |
| Ses Girişi          | Tüm yönlü mikrofon                 |
| Ses Çıkışı          | Dahili Hoparlör                    |
| İki Yönlü Konuşma   | İki yönlü konuşma mevcut           |
| <b>Ekran</b>        |                                    |
| LCD Ekran           | 7 "800×480, Kapasitif              |
| <b>Çalışma Modu</b> |                                    |
| Giriş               | Dokunmatik tuşlar                  |
| <b>Arayüz</b>       |                                    |
| Alarm Girişi        | 6                                  |
| Alarm Çıkışı        | 1                                  |
| RS485               | 1                                  |
| <b>Network</b>      |                                    |
| Ethernet            | 10M / 100Mbps adaptif              |

## VTH1550CH

### IP Kapalı Monitör

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Network Protokolü | TCP/IP                                         |
| <b>Genel</b>      |                                                |
| Bellek Yuvası     | Micro SD, maksimum 32GB                        |
| Montaj            | Yüzey                                          |
| Güç               | Doğrudan VTNS1060A tarafından DC 12V / besleme |
| Güç Tüketimi      | Bekleme $\leq 1.5W$ , İş $\leq 7W$             |
| Çalışma Koşulları | -10 ° C ~ + 55 ° C                             |
| Bağıl Nem         | % 10 ila % 90                                  |
| Boyutlar          | 200,5 mm x 136,5 mm x 22,0 mm                  |
| Net Ağırlık       | 0.8Kg                                          |

